

C Fuß Pro





Büro erfolgreich eingerichtet.

Dekore



Ahorn

Buche

Lichtgrau

Weiß

Onyx

Nussbaum

Gestell



Silber

Silber

Weiß

Anthrazit

Seitenblende

Knieraumblende



Silber

Details



1

1 Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.

2 Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.



3

3 Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung ø 50 mm durch je 2 Inbus-schrauben stufenlos höhenverstellbar.

4 Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.



5

5 C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional.

6 Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.



2



4



6

Eigenschaften



Elektrifizierung vertikal (optional)



Elektrifizierung horizontal



3 mm gerundete Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung



Höhenverstellbar (bei höhenverstellbarer Variante)

Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.

Lieferung als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung.